



ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЁГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора
ОАО «ИНПЦ ТЛП»
подпись
А.И. Граванов
«...» января 2019 год

Прайс-лист
Испытательного центра
ОАО «ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
(ОАО «ИНПЦ ТЛП»)

аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ЛТ68

№	Наименование испытания	Применяемые методы	Стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4
Текстильные полотна			
1	Вид и массовая доля волокон (1-2)	ГОСТ ИСО 1833 ГОСТ 30387 (трикотаж) ГОСТ 29104.15 (техн. ткань)	1800
2	Вид и массовая доля волокон (≥ 3)	ГОСТ ИСО 5088	2040
3	Измерение линейных размеров (за 1 размер)	-	180
4	Роспуск для последующего анализа	-	960
5	Напряженность электростатического поля	МУК 4.1/4.3.1485-03	840
6	Поверхностная плотность	ГОСТ 3811 ГОСТ 8845 (трикотаж) ГОСТ 16218.2 (текстильно- галантерейные изд.) ГОСТ 29104.1 (техн. ткань) ГОСТ Р 50277 (неткан.)	960
7	Определение неровноты по массе, воздухопроницаемости (неткан. полотна)	ГОСТ 15902.2	3000
8	Число нитей, петель на 10 см. (основа и уток)	ГОСТ 3812 ГОСТ 8846 (трикотаж) ГОСТ 29104.3 (техн. ткань)	1080
9	Устойчивость окраски: -к стиркам - к "поту" - к глажению - к трению - к дист. воде - к орган. раствор.	ГОСТ 9733.4	1200
10		ГОСТ 9733.6	1200
11		ГОСТ 9733.7	900
12		ГОСТ 9733.27	900
13		ГОСТ 9733.5	1200
14		ГОСТ 9733.13	1440
15	Определение изменения линейных размеров после мокрой обработки	ГОСТ 30157.0(общие полож.) ГОСТ 30157.1 (режимы)	1440

16	Определение изменения линейных размеров в горячем воздухе	ГОСТ 29104.9	1320
17	Воздухопроницаемость	ГОСТ 12088	1320
18	Нефтестойкость (тех. ткань)	ГОСТ 29104.12	1800
19	Нефтеотталкивание	ГОСТ 11209	1800
20	Маслоотталкивание	ГОСТ 11209	1800
21	Стойкость к истиранию по плоскости	ГОСТ 12739 (трикотаж) ГОСТ 15967 (ткани льняные и полульняные) ГОСТ 18976 (ткани текстильные) ГОСТ 9913 (материалы текстильные ч/ш, п/ш, неткан.)	1800
22	Стойкость к истиранию для тех. тканей	ГОСТ 29104.17	2160
23	Капиллярность	ГОСТ 3816	1200
24	Капиллярность тех. тканей	ГОСТ 29104.11	1320
25	Водоупорность	ГОСТ 3816	1440
26	Водоотталкивание	ГОСТ 30292 ГОСТ 28486	1200
27	Толщина	ГОСТ 12023 ГОСТ 29104.2(техн. ткань) ГОСТ 50276(геотекстиль)	720
28	Влагоотдача	ГОСТ 3816	1800
29	Гигроскопичность	ГОСТ 3816 (ИСО 811) ГОСТ 30383 (доп. трикотажные полотна)	1440
30	Водопоглощение	ГОСТ 3816 (ИСО 811)	1200
31	Разрывная нагрузка (нетканые полотна)	ГОСТ Р 53226 ГОСТ 15902.3	1560
32	Разрывная нагрузка (ткань)	ГОСТ 3813	1560
33	Разрывная нагрузка (трикотаж)	ГОСТ 19712 (изделия) ГОСТ 8847 (полотна)	1560
34	Разрывная нагрузка (технические ткани)	ГОСТ 29104.4	1680
35	Раздир	ГОСТ 3813 ГОСТ 17922 (разрывн. нагр. <2450Н)	1440
36	Раздир (технические ткани)	ГОСТ 29104.5	1920
37	Прочность при продавливании шариком	ГОСТ 29104.8 (технические ткани) ГОСТ 8847 (трикотаж) ГОСТ 53226 (неткан. полотна)	1440
38	Пиллингуемость	ГОСТ 14326 (ткань)	1680
39	Определение растяжимости	ГОСТ 19712 (чулочно- носочные изделия) ГОСТ 8847 (трикотаж)	1440
40	Определение влажности	ГОСТ 3816	1320
41	Несминаемость	ГОСТ 19204	1320
42	Определение содержания свободного формальдегида	ГОСТ 25617 СТБ ISO 14184-1	1800

Пряжа и нити			
43	Линейная плотность (пасмы)	ГОСТ 6611.1	840
44	Линейная плотность (срезы)	ГОСТ 6611.1	1200
45	Определение крутки пряжи/нити	ГОСТ 6611.3	1440
46	Определение разрывной нагрузки пряжи	ГОСТ 6611.2	1680
47	Определение параметров на USTER TESTER-3	методики USTER	2400
48	Неравновесность пряжи на приборе ПОН-ПС	ГОСТ 28753.2	1680
49	Определение влажности	ГОСТ 6611.4	1320
Химические волокна и нити			
50	Длина волокна (ручной промер)	ГОСТ 10213.4	1440
51	Линейная плотность, текс (Nm)	ГОСТ 10213.1	1320
52	Определение влажности	ГОСТ 10213.3	1320
53	Разр. нагрузка сухого одиночного волокна	ГОСТ 10213.2	1800
54	Разрывная в мокром состоянии	ГОСТ 10213.2	2160
55	Разрывная нагрузка петель	ГОСТ 16009	2520
56	Удельное электрическое сопротивление	ГОСТ 22227	1080
57	Число извитков волокна	ГОСТ 13411	2880
58	Пороки (100гр. - ручной разбор)	ГОСТ 10213.5	3600
Натуральные волокна (хлопковое, льняное и т. п.)			
59	Линейная плотность, текс (Nm)	ГОСТ Р 53235(хлопковое волокно) ГОСТ 53483 (льняное волокно)	1440
60	Длина хлопкового волокна	ГОСТ Р 53232	1440
61	Длина льняного волокна	ГОСТ 53483	2880
62	Длина волокна 1/32 классерским методом	ГОСТ Р 53232	720
63	Определения показателя микронейр	ГОСТ Р 53235(ИСО 2403)	960
64	Разрывная нагрузка волокна	ГОСТ Р 53552(ИСО 1973, ИСО 3060)	3600
65	Пороки (хлопок - 2х100 гр.) FM-30	ГОСТ Р 53553	1080
66	Пороки (лен - 2х5 гр.)	ГОСТ 9394	2040
67	Массовая доля костры	ГОСТ 53483	2040
68	Пороки (ручной разбор)	ГОСТ Р 53553	2040
69	Медовая роса (хлопок)	ГОСТ Р 53030	1680
70	Бактериально - грибковое заражение (хлопок)	ГОСТ Р 53030	1800
71	Определение влажности	ГОСТ Р 53233(волокно хлопковое) ГОСТ 25133 (лубяные волокна)	1320
72	Сорт и класс х/в классерским методом	ГОСТ Р 53234	1440
73	Вата-"Люкс", "Прима", "Швейная", мебельная (содержание волокна, линта, отходов)	ГОСТ 5679	2520
74	Вата, упругость и плотность массы	ГОСТ 5679	1560
75	Вата медицинская гигроскопическая:		
76	-массовая доля хлористых солей	ГОСТ 5556	1440
77	-массовая доля кальциевых солей	ГОСТ 5556	1440
78	-массовая доля сернистых солей	ГОСТ 5556	1440
79	-массовая доля жировых и воскооб. веществ	ГОСТ 5556	1440
80	-капиллярность	ГОСТ 5556	1200
81	-реакция водной вытяжки	ГОСТ 5556	1200
	-содержание восстанавливающих веществ	ГОСТ 5556	1440

82	-поглощительная способность	ГОСТ 5556	960
83	Линт (тип, сорт, содержание сора и семян)	ГОСТ 3818.1	1800
84	Испытание волокна на системе HVI	ГОСТ Р 53031	1080
85	Отбор проб волокна (на партию)	ГОСТ Р 53236	3600
86	Определение диаметра волокна (шерсть), мкм	ГОСТ 17514	2040
87	Разрывная нагрузка и удлинение шерстяного волокна	ГОСТ 20269	3600
88	Содержание подстриги, перхоти, растительных примесей в шерстяном волокне	ГОСТ 20270	6000
Обувь (цены за 1 пару)			
89	Масса	ГОСТ 28735	420
90	Гибкость	ГОСТ 9718	840
91	Деформация подноски	ГОСТ 9135	540
92	Деформация задника	ГОСТ 9135	960
93	Прочность крепления каблука	ГОСТ 9136	1200
94	Прочность крепления подошвы	ГОСТ 9134	2160
95	Методы крепления: клеевой		2400
96	литьевого		1920
97	ниточные		2400
98	комбинированные		
98	Прочность соединения деталей верха обуви	ГОСТ 9290	1560
99	Внутренний зазор безопасности защитного подноски при ударной прочности носков	ГОСТ 12.4.151	1200
100	Сопротивление сквозному проколу	ГОСТ 12.4.177	1200
Кожа (натуральная и искусственная), меховые шкурки и изделия из них			
101	Толщина кожи в стандартной точке	ГОСТ 938.15	600
102	Предел прочности при растяжении	ГОСТ 938.11	2340
103	Гигроскопичность искусственной кожи	ГОСТ 8971	1200
104	Влагоотдача	ГОСТ 8971 (искусственной кожи) ГОСТ 20830 (натуральной кожи)	1200
105	Паропроницаемость	ГОСТ 22900 (искусственная кожа) ГОСТ 938.17 (натуральная кожа)	1320
106	Водопроницаемость в динамич. усл.	ГОСТ 938.22	1860
107	Водопроницаемость в динамич. усл.	ГОСТ 938.22	1860
108	Гигротермическая устойчивость	ГОСТ 938.28	1980
109	Воздухопроницаемость	ГОСТ 938.18	1380
110	Устойчивость окраски к трению: сухому мокрому	ГОСТ 938.29	840 840
111	Устойчивость окраски к поту	ГОСТ 30835	1380
112	Жесткость и упругость на ПЖУ	-	1980
113	Устойчивость покрытия кожи к многократному изгибу	ГОСТ 13868	2100
114	Устойчивость покрытия кожи к многократному изгибу при пониженной температуре (морозостойкость)	ГОСТ 13868	2760
115	Устойчивость покрытия кожи к мокрому трению	ГОСТ 13869	1320
116	Влагоемкость	ГОСТ 938.24	960

118	Прочность держания шпильки в возд. – сухом и влажном состоянии	ГОСТ 938.26	2100
119	Измерение линейных размеров меховых изделий, внешний вид	-	От 2400
120	Отбор проб для химических испытаний	-	780
121	Устойчивость окраски к трению: кожевой ткани волосяного покрова	ГОСТ 32079	720
122			720
123	Температура сваривания кожевой ткани	ГОСТ 32078	960
124	pH водной вытяжки кожевой ткани	ГОСТ 32165	960
125	Устойчивость пленочного покрытия: к сухому трению к мокрому трению	-	960
126			960
127	Массовая доля влаги	ГОСТ 938.1	960
128	Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями в пересчёте на абсолютно сухое вещество в: коже и кожевой ткани меха волосяном покрове меха	ГОСТ 938.5	2340 2340
129	Массовая доля золы	ГОСТ 938.2	1380
130	Массовая доля водовываемых веществ (общих и неорганических)	ГОСТ 938.6	2100
131			
132	Содержание хлоридов	ГОСТ 938.23	2100
133	Число продуба	ГОСТ 938.4	2580
134	Температура сваривания	ГОСТ 938.25	960
135	Определение свободного формальдегида в: коже и кожевой ткани меха волосяном покрове меха	ГОСТ ISO 17226-2	2100
136			2100
137	Определение водовываемого хрома (VI) в: коже и кожевой ткани меха волосяном покрове меха	ГОСТ 31280	2100
138		ГОСТ Р 54591	2100
139	Наличие лицевого слоя кожи	-	1620
140	Адгезия покрывной пленки в сухом состоянии в мокром состоянии	ГОСТ 26409	1380
141			1380
142	Микроскопические исследования кожи и меха	ГОСТ Р ИСО 17131	2100
143	Замер головных уборов	-	2400
144	Маслобензостойкость	ГОСТ 12.4.165 ГОСТ 12.4.138	1680
Оформление результатов испытаний			
145	Оформление разового протокола:		
146	- 1-3 показателя		720
147	- 4-10 показателей		960
148	- свыше 10 показателей		1440
149	Заключение о результатах испытаний		От 3960 До 6600

**Проектный директор по созданию
отраслевого испытательного центра**

 **Гузов Д.В.**